

## 3/LS



### Beschreibung

Das Wand- /Deckeneinbaugehäuse mit Ausblasstutzen und leckluftdichter Rückschlagklappe für die Lüfterserie Skalar.

Zum Lieferumfang gehören:

- Wand- /Deckeneinbaugehäuse 3/LS inkl. Montagewinkel

## Wand- /Deckeneinbaugehäuse für die Einraum Lüfterserie Skalar

### Einbau

Das Wand- /Deckeneinbaugehäuse kann in Leichtbauwände, Vorwandverkleidungen, Schächte oder Decken mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links eingebaut werden.

Beachten Sie die Einbauanleitung.

### Brandschutz

Brandschutz in Bädern und Toiletträumen K90-18017:

- Anschluss des Lüfters an die Hauptleitung mit einem Höhenversatz von 300 mm bei Einbau außerhalb des feuerwiderstandsfähigen Schachtes (bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-350)

Brandschutz in Bädern, Toiletträumen und Küchen K90-18017:

- Verwendung des Deckenschotts TS-18 (bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-556)
- Montage der metallischen Absperrvorrichtung LBS 90 mithilfe des Adapters 2/AD 80 (bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-347)

### Technische Daten

- Maße in mm (H x B x T):  
Gehäuse 3/LS: 253 x 253 x 130
- Ausblasstutzen DN 80

### Bauaufsichtliche Zulassung

DIN 18017-3: Z-41.3-350

### Artikeldaten

Fabrikat: LUNOS  
Typ: 3/LS  
Best.-Nr: 033 960

### Zubehör

- Ventilatoreinsatz Skalar-VG
- Ventilatoreinsatz Skalar-VZI
- Ventilatoreinsatz Skalar-VF