

LRA-VSG 60



Beschreibung

Der wartungsfreie Ventilatoreinsatz mit Grundlüftungs-, Bedarfslüftungs- und Volllaststufe zum Einbau in das Wandeinbaugehäuse 3/LRA.

Zum Lieferumfang gehören:

- Ventilatoreinsatz LRA-VSG 60

Funktion

Der Lüfter LRA-VSG 60 entlüftet Bäder, WC, Küchen o.ä. mit Grundlüftungs-, Bedarfslüftungs- und Volllaststufe.

Sämtliche Lüftungsstufen können separat oder z.B. zusammen mit dem Licht aktiviert werden. Auch die Verwendung eines externen Zeitnachlaufs mit Intervallschaltung ist möglich (programmierbarer Zeitnachlauf 5/ZNI zum Einbau in UP- oder Verteilerdose).

Achten Sie auf ausreichend Frischluftzufuhr, z.B. mit unseren Außenwand-Luftdurchlässen ALD.

Ventilatoreinsatz mit 3 Lüftungsstufen, V̇: 30/ 60/ 100 m³/h

Einbau

Der Ventilatoreinsatz passt in das Wandeinbaugehäuse 3/LR.

Beachten Sie die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Brandschutz

Brandschutz in Bädern, Toiletträumen und Küchen K90-18017:

- Verwendung der metallischen Brandschutzplatte LUGA-S (Zulassung Z-41.3-346).
- Verwendung des Deckenschotts TS-18 (bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-556)
- Bei Nutzung als Außenwandlüfter ist eine Brandschutzvorrichtung nicht notwendig.

Technische Daten

- Volumenstrom:

Grundlüftung	30 m³/h
Bedarfslüftung	60 m³/h
Volllast	100 m³/h
- Spannung 230 V ~, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 7/17/40 W
- Schalldruckpegel 30/41/56 dB(A)
- Max. Druckdifferenz 55 Pa
- Maße in mm (H x B x T):

LRA-VSG 60:	180 x 95 x 180
-------------	----------------

Spritzwasserschutz IP 44, Schutzklasse II, CE, EMV, interne Fertigungsüberwachung, Herstellergarantie 2 Jahre

Artikeldaten

Fabrikat: LUNOS
Typ: LRA-VSG 60
Best.-Nr: 035 556

Zubehör

- Einstufiger Schalter 5/W
- Zweistufiger Schalter 5/W2
- Zeitnachlauf mit Intervallschaltung 5/ZNI
- Ersatzfilter im 5er-Pack 2/FSK
- Ausgleichsrahmen für Dekorblende 2/AGR
- Brandschutzplatte LUGA-S
- Brandschutzdeckenschott TS-18
- Wandeinbaugehäuse 3/LRA
- Rundkanalverlängerung 3/J6,5V für Außenwände mit 30 cm
- Rundkanalverlängerung 3/J13V für Außenwände mit 36,5 cm