

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum Einzug in Ihre Wohnung. Damit Sie sich immer wohl fühlen, ist sie mit einem Lüftungssystem ausgestattet, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt.



LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin
Postfach 20 04 54, 13514 Berlin
Tel.: +49 (030) 36 20 01 - 0
Fax: +49 (030) 36 20 01 - 89
info@lunos.de, www.lunos.de


We congratulate you on your new apartment. To ensure your wellbeing it is equipped with a ventilation system which continually supplies it with fresh air.

Filterwechsel - Filterwechselanzeige

How to change the filter - Service indicator


Lüfter mit Feuchteregelung oder Bewegungsmelder: Taster und Leuchtanzeige befinden sich im Gitter-abdeckrahmen

Fan with humidity control or motion sensor: Button and indicator are located beneath the lid



Lüfter mit Stufenschaltung oder Zeitnachlauf: Taster und Leuchtanzeige befinden sich im Elektrogehäuse

Fan with multi-speed or delayed switch off: Button and indicator are located inside the casing



In Abhängigkeit von Luftverschmutzung der integrierte Filtereinsatz. Bei rotem Leuchten der Filter auf Verschmutzung überprüft und eventuell gereinigt oder ersetzt werden. Rücksetzen: Durch dauerhaftes Betätigen des Tasters für mehr als 3s und weniger als 10s wird die Filterwechselanzeige zurück gesetzt und die LED ausgeschaltet.

Der Filter kann mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel, oder in der Spülmaschine mehrmals gereinigt und dann wieder eingesetzt werden. Ersatzfilter 2/FSI (Bestell-Nr. 039 721) erhalten Sie über ihren Sanitär- oder Elektrofachbetrieb oder direkt bei uns.

Handwerkspartner: <http://handwerk.lunos.de>

LUNOS-Internetshop: <http://shop.lunos.de>

The dirt accumulation rate in the filter depends on the amount of dust and other particles in the air. When the filter needs to be cleaned or replaced the indicator LED is red. Reset: the indicator can be reset and thereby turned off by pressing the button longer than 3 but less than 10 seconds.

The filter can be cleaned and reused several times. Either clean it by hand with lukewarm water and a little detergent or using a dishwasher. To purchase replacement filters 2/FSI (order n° 039 721) please ask your local sanitarary or electrical supplier or contact us directly.

Gerät niemals ohne Filter betreiben!

Never use the device without a filter!

Lüfter mit Feuchteregelung

Fan with humidity control

automatischer Sommer-/Absenkbetrieb

automatic summer/reduced operation mode

Funktion: Der feuchtegeregelte Lüfter erhöht selbsttätig den Abluftvolumenstrom mit steigender relativen Raumluftfeuchtigkeit. So wird im Winter dauerhaft ein behagliches Klima in der Wohnung erzeugt. Die LED leuchtet grün bei aktiver Feuchteregelung. Der Lüfter wird zwischen Mai und September eines Jahres automatisch in den Sommerbetrieb umgeschaltet. Es ist weiterhin möglich, den Lüfter während des Winterbetriebs manuell in den Grundlastbetrieb von 30m³/h zu schalten.

Monat bitte unbedingt programmieren!

Bedienung/Programmierung Datum: Bei dauerhaftem Betätigen des Tasters (Bild F) für mehr als 10s wird der Programmiermodus aktiviert - aktueller Monat wird dann über entsprechende Tasterbetätigung eingestellt. Dabei entspricht z.B. 6x Taster betätigen dem Monat Juni. 5 s nach der Programmierung bestätigt die LED durch die Anzahl des Leuchtens (Juni: 6x Leuchten) den eingestellten Monat. Der eingestellte Monat kann jederzeit durch eine neue Programmierung geändert werden.

Operation: At higher humidity levels the fan with humidity control automatically increases throughput. This way a comfortable climate can be maintained during winter. When humidity control is active the indicator LED is green. During the months of May to September the device automatically switches to summer operation mode. It is also possible to activate the reduced operation mode during winter in order to keep the throughput at the lowest level (30 m³/h).

Please do not forget to set the current month!