

### Beschreibung und Funktionen

Die Komfortsteuerung TAC dient zur gemeinsamen Ansteuerung aller Lüftungsgeräte der Marke LUNOS. Die Alternative zur herkömmlichen manuellen Steuerung bietet dabei unterschiedliche Funktionen:

- Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- Abluftmodus
- Zuluftmodus

Bereits integriert ist ein Feuchte- und Temperatursensor, optional kann ein CO<sub>2</sub>-Sensor eingesetzt werden.

Des Weiteren können auf der TAC Komfortzeitpläne erstellt werden, mit welchen eine nutzerunabhängige und automati-

sierte Lüftung sichergestellt werden kann. Die TAC verfügt über drei Ein- und drei Ausgänge. An die Eingänge können bei Bedarf direkt Taster angeschlossen und (per Konfigurationssoftware oder manuell) den Ausgängen zugeordnet werden. Das bereits integrierte Netzteil erlaubt den direkten Anschluss von max. vier e<sup>2</sup>/ e<sup>2</sup> neo, zwei e<sup>90</sup> oder einem RA 15-60 ohne weiteres Zubehör.

Weitere Geräte können problemlos mittels der Universalsteuerung 5/UNI-FT und Netzteil angeschlossen werden.

### Einbau

Über die Ausgänge kann jeweils nur ein Lüftungsgerätetyp angesteuert werden.

Der Einbau erfolgt unter Putz mittels mitgelieferter Elektronik-/Hohlwanddose. Die empfohlene Einbauhöhe beträgt etwa 1,50 m vom Fertigfußboden (OKFF). Für die Spannungsversorgung von 100- 240 V AC reicht ein handelsübliches NYM- Kabel mit 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Genauere Angaben zur Montage und

dem elektrischen Anschluss können der Montage- und Inbetriebnahmeanleitung entnommen werden.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Die Bedienungsanleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigentümer, Hausverwaltung, usw.) weiterzugeben ([www.lunos.de](http://www.lunos.de)).

### Zubehör

Netzteile	18 Watt 5/NT18
	60 Watt 5/NT60
	100 Watt 5/NT100
Universalsteuerung	5/UNI-FT
Zusatzmodul	5/ACM
Taster	
	Einwippig 5/WT
	Zweiwippig 5/W2T
	<i>(5/W2T nur für den Anschluss an der 5UNI-FT)</i>
CO2-Sensor	SCO2-TAC

### Technische Daten

Versorgungsspannung	100-240 V AC 50 Hz
Gerätespannung	12 V DC SELV
Maße in mm (B x H x T)	97 x 155 x 20
Maße Dose in mm (B x H x T)	143 x 70 x 75
Display	E-Ink Technologie
Schutzart	IP22, CE

### Weitere Infos

Firmware-Updates durch mitgeliefertes USB-Kabel möglich.

#### Artikeldaten

Fabrikat	LUNOS
Typ	TAC
Bestellnummer	039 946

Herstellergarantie 2 Jahre

### Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren.

Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.



E247 08.17

Stand der Bearbeitung: August 2017