

# Checkliste Auslegung Wohnungslüftung

Für eine genauere Auslegung benötigen wir noch weitere Angaben

Bauvorhaben \_\_\_\_\_  
Anschrift BV \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Planer \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

Sanierung     Neubau    Gebäudelage:  offen     normal     geschützt

Gebäudedichtheit (ohne Angabe 0,8 1/h) n50 \_\_\_\_\_ 1/h

Feuerstätte     keine     raumluftabhängig     raumluftunabhängig

mittlere Raumhöhe (ohne Angabe 2,50 m) \_\_\_\_\_ m     Flächenangaben [m<sup>2</sup>] ohne Angabe ist eine Berechnung nicht möglich

Kellergeschoss in das Lüftungskonzept einbeziehen?     ja     nein

Brandschutz     notwendig     nicht notwendig

LUNOthem (Fassadenelement für versteckte Lüftungsöffnung in der Laibung)     ja     nein

Dämmstärke \_\_\_\_\_ mm     nicht brennbar (z.B. Klasse A1)  A  
 erhöhter Schallschutz  S     schwer entflammbar     B

## Lüftungssystem

**Abluftsystem** (Ablüfter in den Funktionsräumen, Nachströmung über die Wohnräume)  
Abluft     mit integrierten Zeitfunktionen, wie z.B. Nachlauf, Interwall oder manueller Schaltbarkeit  
           zusätzlich mit Feuchte- und Temperatursensoren  
           zusätzlich mit Feuchte- und Temperatursensoren und VOC-Sensor  
Zusatzmodule:     Radargestützter Bewegungsmelder  
                       Funkmodul

Zuluft     ALD     ALD-SV (schalloptimiert)     ALD-S (max. Schallschutz)

**Kombiniertes System** (e<sup>2</sup> in den Wohnräumen, Ablüfter in den Funktionsräumen)

**Kombiniertes System** (e<sup>260</sup> in den Wohnräumen, Ablüfter in den Funktionsräumen)

**WRG System** (e<sup>2</sup> in den Wohnräumen, e<sup>90</sup> in den Funktionsräumen)

**WRG System** (e<sup>260</sup> in den Wohnräumen, e<sup>90</sup> in den Funktionsräumen)

**WRG System** (Ne<sup>xt</sup> in Büro-, Praxisräumen, Kindergärten o.ä.)  
**Bitte geben Sie hier den erforderlichen Volumenstrom an** \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h (bis zu 110 m<sup>3</sup>/h möglich pro Gerät)

**Zentralgerät LUNOMAT**

Steuerungen für WRG (e<sup>2</sup>-Serie, e<sup>90</sup>, RA 15-60) und LUNOMAT

- Universalsteuerung \*    Standard für e<sup>90</sup> und RA 15-60
- Smart Comfort \*    Standard für e<sup>2</sup>-Serie
- Gestensteuerung \*
- Touch Air Comfort \*     zusätzl. CO<sub>2</sub>- Sensor
- KNX Systemsteuerung

\*inkl. Feuchte- Temperatursensoren

Gewünschter Wärmerückgewinnungsgrad (evtl. Förderprogramme vorhanden) \_\_\_\_\_ %

Bemerkungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_