

e² 60 | DIE LÖSUNG FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN



Niedrige Leistungsaufnahme
von 0,09 W/(m³/h)

Druckstabil Klasse S1
nach EN 13141-8

Verringerte Schallemissionen
bei optimiertem Schallschutz

Volumenstrom stufenlos einstellbar
bis 60 m³/h

Auch der Einbau einer ungeraden
Anzahl ist möglich

e²60 | TECHNISCHE DATEN



Eigenschaften	e ² 60	
Betriebsbereiche (deklarerter Volumenstrom*)	0-40 m ³ /h	0-60 m ³ /h
Wirkungsgrad	85 %	80 %
Stördruckempfindlichkeit** bei 20 Pa	Klasse S1	Klasse S2
	0 %	12,50 %
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI)** zwei Geräte + Steuerung und Netzteil	Klasse 0	Klasse 0
	0,09 W/(m ³ /h)	0,10 W/(m ³ /h)
Schalleistungspegel**	35 dB(A)	44 dB(A)
Max. Leistungsaufnahme***	3,3 W	
Netzspannung**	200 - 240 V 50/60 Hz	
Kernbohrung	162 mm	
Mindestwandstärke	280 mm (geringer auf Anfrage)	
Maße des Geräts	154 x 243 mm	
Kompatibilität	Alle 160er Systeme inkl. LUNOtherm und Außenhauben	
Einbaumöglichkeiten	Neubau und Sanierung	
Energieeffizienzklasse	 A+	

* nach EN 13141-8

** nach EN 13142

*** bei 70 % des maximalen Volumenstroms, nach ErP-Richtlinie EU Verordnung 1254, gemessen mit G3-Filtern.

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstraße 31 · 13593 Berlin

Telefon +49 30 362001-0
Telefax +49 30 362001-89

info@lunos.de · www.lunos.de



P044016 02.19

60 Jahre Qualität

www.lunos.de